

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 277 ADR-BV DEB 2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Nazwa: BETON TOWAROWY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

klasa C35/45
numer recepty G95DECMX

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanych na placu budowy, konstrukcjach prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobach prefabrykowanych w budynkach i budowlach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TRANSPORT HANDEL-PRODUKCJA USŁUGI DLA ROLNICTWA Ryszard Adrian ul. Ogrodowa 43 84-103 Łębcz Mieroszyno
miejsce produkcji betonu/zakład: RYSZARD ADRIAN ul. Rumska 55, 84-230 Kazimierz

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 206+A2:2021-08, PN-B-06265:2022-08, PN-B-06265:2022-08/Az1:2025-08

B e t o n : Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

Nazwa akredytowanej jednostki

certyfikującej:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

numer akredytacji:

AC013

numer krajowego certyfikatu:

013-UWB-101

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowych:

Zasadnicze charakterystyczna wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	uwagi:
Klasy ekspozycji:	XC4, XS3, XD3, XF4, XA1	
Klasa konsystencji (metoda opadu stożka) [mm]	S-4 (160-210)	
Zawartość powietrza:	>4%	
Wytrzymałość na ściskanie (klasa)	C35/45	
Maksymalny wymiar kruszywa D max [mm]	16 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu :	4,0 N/mm ²	
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:	>5,0 N/mm ²	
Maksymalna zawartość chlorków (klasa)	CI 0,20	
Trwałość (stopień mrozoodporności)	F-150	
Trwałość (kategoria odporności na cykliczne zamrażanie-rozmarzanie w obecności soli odładowujących)	FT2	
Zawartość włókna [kg/m ³]	30,0	
Reakcja na ogień	A1	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych za wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Osoba upoważniona

Podpis

Mieroszyno dnia 2025.12.19

(miejscu i data wydania)