

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 332 ADR-BV PAR 2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Nazwa: BETON TOWAROWY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

klasa C35/45

numer recepty G99HECMX

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanych na placu budowy, konstrukcjach prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobach prefabrykowanych w budynkach i budowlach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TRANSPORT HANDEL-PRODUKCJA USŁUGI DLA ROLNICTWA Ryszard Adrian ul. Ogrodowa 43 84-103 Łębcz Mieroszyno

miejsce produkcji betonu/zakład: Parszkowo 1, 74-107 Starzyno

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 206+A2:2021-08, PN-B-06265:2022-08, PN-B-

B e t o n : Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność

06265:2022-08/Az1:2025-08

Nazwa akredytowanej jednostki

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

certyfikującej:

numer akredytacji:

AC013

numer krajowego certyfikatu:

013-UWB-018

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowych:

| Zasadnicze charakterystyczna wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań      | Deklarowane właściwości użytkowe | uwagi: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Klasy ekspozycji:                                                                                 | XC4, XS3, XD3, XF4, XA1, XM3     |        |
| Klasa konsystencji (metoda opadu stożka) [mm]                                                     | S-4 (160-210)                    |        |
| Zawartość powietrza:                                                                              | >4%                              |        |
| Wytrzymałość na ściskanie (klasa)                                                                 | C35/45                           |        |
| Maksymalny wymiar kruszywa D max (mm)                                                             | 16 mm                            |        |
| Maksymalna zawartość chlorków (klasa)                                                             | Cl 0,20                          |        |
| Trwałość (stopień mrozoodporności)                                                                | F-200                            |        |
| Trwałość (kategoria odporności na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie w obecności soli odłagających) | FT2                              |        |
| Zawartość włókna [kg/m <sup>3</sup> ]                                                             | 25                               |        |
| Reakcja na ogień                                                                                  | A1                               |        |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych za wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Osoba upoważniona

Podpis

Mieroszyno dnia 2025.12.19

(miejscu i data wydania)